



ATH KK600/150-11S



ATH KK750/250-11S

ATH KK420/90-11F / KK600/150-11S

- Robuster 2-Zylinderblockverdichter
 - ATH KK600/150-11S, platzsparende stehende Version
 - ATH KK750/250-11S, platzsparende stehende Version, zweistufige Verdichtungsweise mit Vorverdichter, Nachverdichter
 - Wenig Kondensat in der Druckluft durch Ausgangskühlung
 - Zylinder mit verschleißarmen Stahllaufbuchsen
 - Druckluftkessel korrosionsgeschützt
 - Anlaufentlastungsventil zum leichteren Start
 - Druckschalter mit Motorschutzrelais
-
- Compressor with 2 cylinders
 - ATH KK600/150-11S, space-saving vertical version
 - ATH KK750-250-11S, space-saving vertical version, two-level compression with first and second compression
 - Little condensate in the compressed air by outlet cooling
 - Compressed-air tank with protection of corrosion
 - Unloaded start valve for an easy start
 - Push-switch with motor protection relay

- Compresseur robuste à 2 cylindres
- ATH KK600/150-11S, version verticale économe en espace
- ATH KK750/250-11S, version verticale économe en espace, compression à deux niveaux avec précompression et postcompression
- Condensation limitée dans l'air comprimé par refroidissement de sortie
- Cylindres à chemise en acier à usure réduite
- Réservoir traité contre la corrosion
- Valve de mise en route pour un départ facilité
- Pressostat à relais de protection du moteur

Technische Daten
 Technical data
 Caracteristiques techniques

Typ Type Type	KK600/ 150-11S	KK750/ 250-11S
Max. Betriebsdruck Max. operating pressure Pression max.	11 bar	
Ansaugleistung Suction Aspiration	600 l/min	750 l/min
Liefermenge effektiv Free air delivery Débit réel	430 l/min	515 l/min
Behältervolumen Container content Volume du réservoir	150 l	250 l
Motordrehzahl Engine speed Vitesse de rotation	1.260 U/min	
Antriebsleistung Motor performance Moteur	3,00 kW	4,00 kW
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz	
Maße (LxBxH) Machine dimensions (LxWxH) Dimensions (LxPxH)	700x 500x1.850 mm	800x 700x1.800 mm
Gewicht Weight Poids	90 kg	180 kg

Artikelnummer / Item number / numéro d'article
 ATH KK600/150-11S
 ATH KK750/250-11S

42 00 09
 42 00 11



ATH KK1250/500-11L



ATH KK750/500-15L

ATH KK1250/500-11L / KK750/500-15L

- ATH KK1250/500-11L, Robuster 2-V-Zylinderblockverdichter
- ATH KK750/500-15L, 2-Zylinderblockverdichter
- Zweistufige Verdichtungsweise mit Vorverdichter, Nachverdichter
- Wenig Kondensat in der Druckluft durch Zwischenkühlung und Ausgangskühlung
- Zylinder mit verschleißarmen Stahllaufbuchsen
- Liegender Druckluftkessel korrosionsgeschützt
- Anlaufentlastungsventil zum leichteren Start
- Druckschalter mit Motorschutzrelais

- ATH KK1250/500-11L, compressor with 2-V-cylinder
- ATH KK750/500-15L, compressor with 2-cylinder
- Two-level compression with first and second compression
- Little condensate in the compressed air by intermediate and outlet cooling
- Horizontal compressed-air tank with protection of corrosion
- Unloaded start valve for an easy start
- Push-switch with motor protection relay

- ATH KK 1250/500-11L, compresseur robuste à 2 cylindres en V
- ATH KK 750/500-15L, compresseur robuste à deux cylindres
- Compression à deux niveaux avec précompression et postcompression
- Condensation limitée dans l'air comprimé par refroidissement intermédiaire et refroidissement de sortie
- Cylindres à chemise en acier à usure réduite
- Réservoir horizontal traité contre la corrosion
- Valve de mise en route pour un départ facilité
- Pressostat à relais de protection du moteur

Technische Daten

Technical data

Caracteristiques techniques

Typ Type Type	KK1250/ 500-11L	KK750/ 500-15L
Max. Betriebsdruck Max. operating pressure Pression max.	11 bar	15 bar
Ansaugleistung Suction Aspiration	1.250 l/min	750 l/min
Liefermenge effektiv Free air delivery Débit réel	950 l/min	540 l/min
Behältervolumen Container content Volume du réservoir	500 l	
Motordrehzahl Engine speed Vitesse de rotation	1.090 U/min	
Antriebsleistung Motor performance Moteur	7,50 kW	5,50 kW
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz	(3 ~) 400V / 50Hz
Maße (LxBxH) Machine dimensions (LxWxH) Dimensions (LxPxH)	2.050x 700x1.250 mm	2.050x 620x1.300 mm
Gewicht Weight Poids	195 kg	150 kg

Artikelnummer / Item number / numéro d'article
ATH KK1250/500-11L
ATH KK750/500-15L

42 00 22
42 00 18