

# Reifenmontiermaschine Tire changer Desmontadora de Neumáticos




Spannfutter  
Chuck  
Brazo de montaje



Spannklemme  
Wedge clamp  
Pinza de centraje

Kabel-Fernbedienung  
Remote with cable  
Comando cableado



## ATH 7226

- Elektrohydraulische LLKW- und LKW-Reifenmontiermaschine
- Spannvorrichtung mit 4 Spannarmen, für hydraulisches Spannen und Heben
- Der Montagearm ist auf dem Schlitten manuell verfahrbar, sowie dreh- und ausklappbar
- Elektrischer Antrieb für die Drehbewegung der Spannarme

- Electro-hydraulic tire changer for trucks and light trucks
- Clamping mechanism with 4 clamping arms, for hydraulic clamping and lifting
- The mounting arm on the slide is movable in both directions, manually turnable and expandable
- Electric drive for turning the clamping arm

Desmontadora de neumáticos electro-hidráulica para camiones y vehículos industriales.

Dispositivo de centraje con 4 brazos, destinado a centrar y elevar hidráulicamente.

El brazo de montaje sobre guía es móvil manualmente, así como pivotante y expandible.

Función eléctrica de los movimientos rotativos del brazo de centraje.

## Technische Daten

### Technical data

### Características Técnicas

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (A) Spannbereich<br>(A) Clamping capacity<br>(A) Capacidad de agarre de las pinzas | 120-700 mm           |
| (B) Ø Felge max<br>(B) Rim diameter max<br>(B) Diámetro max. Llanta                | 26"                  |
| Ø Rad max<br>Wheel diameter<br>Diámetro max. admisible                             | 1.500 mm             |
| Montagegeschwindigkeiten<br>Mounting speed<br>Velocidades de montaje               | 1                    |
| Betriebsdruck<br>Operating pressure<br>Presión de servicio                         | 150-170 bar          |
| Antriebsleistung<br>Motor performance<br>Motor                                     | 1,50 / 1,80 kW       |
| Antriebsspannung<br>Electrical connection<br>Tensión                               | (3 ~) 400V / 50Hz    |
| Maße (BxTxH)<br>Machine dimensions (WxDxH)<br>Dimensiones (LxPxH)                  | 2.100x1.950x1.250 mm |
| Gewicht<br>Weight<br>Peso                                                          | 700 kg               |




Spannfutter  
Chuck  
Brazo de montaje



Spannklemme  
Wedge clamp  
Pinza de centraje

Fernbedienung  
Remote control  
Mando de control



### ATH 7242

- Elektrohydraulische LLKW- und LKW-Reifenmontiermaschine
- Spannvorrichtung mit 4 Spannarmen, für hydraulisches Spannen und Heben
- Der Montagearm ist auf dem Schlitten hydraulisch verfahrbar, sowie manuell drehbar und automatisch ausklappbar
- Zwei Geschwindigkeiten für die Drehbewegung der Spannarme

- Electro-hydraulic tire changer for trucks and light trucks
- Clamping mechanism with 4 clamping arms, for hydraulic clamping and lifting
- The mounting arm on the slide is movable in both directions, manually turnable and automatically expandable
- Two-speed system for turning the clamping arm

Desmontadora de neumáticos electro-hidráulica para camiones y vehículos industriales.

Dispositivo de centraje con 4 brazos, destinado a centrar y elevar hidráulicamente.

El brazo de montaje sobre guía es móvil manualmente, así como pivotante y expandible automáticamente.

Dos velocidades de rotación del sistema de brazo y pinzas.

### Technische Daten

#### Technical data

#### Características técnicas

|                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (A) Spannbereich<br>(A) Clamping capacity<br>(A) Capacidad de agarre de las pinzas | 120-1.100 mm         |
| (B) Ø Felge max<br>(B) Rim diameter max<br>(B) Diámetro max. llanta                | 42"                  |
| Ø Rad max<br>Wheel diameter<br>Diámetro max. de admisión                           | 2.250 mm             |
| Montagegeschwindigkeiten<br>Mounting speed<br>Velocidad de montaje                 | 2                    |
| Betriebsdruck<br>Operating pressure<br>Presión de servicio                         | 150-200 bar          |
| Antriebsleistung<br>Motor performance<br>Motor                                     | 3,00 / 3,00 kW       |
| Antriebsspannung<br>Electrical connection<br>Tensión de alimentación               | (3 ~) 400V / 50Hz    |
| Maße (BxTxH)<br>Machine dimensions (WxDxH)<br>Dimensiones (LxPxH)                  | 2.200x2.100x1.760 mm |
| Gewicht<br>Weight<br>Peso                                                          | 760 kg               |

# Reifenmontiermaschine Tire changer Desmontadora de Neumáticos




Spannklauen-Verlängerung  
Clamping claw extension  
Suplemento para las pinzas de fijación llanta



Spannklemme  
Wedge clamp  
Pinza de centrado

Kabel-Fernbedienung  
Remote with cable  
Mano control por cable



## ATH 7256

- Elektrohydraulische LLKW- und LKW-Reifenmontiermaschine
- Spannvorrichtung mit 4 Spannarmen, für hydraulisches Spannen und Heben
- Der Montagearm ist auf dem Schlitten hydraulisch verfahrbar, sowie automatisch dreh- und ausklappbar
- Zwei Geschwindigkeiten für die Drehbewegung der Spannarme

- Electro-hydraulic tire changer for trucks and light trucks
- Clamping mechanism with 4 clamping arms, for hydraulic clamping and lifting
- The mounting arm on the slide is movable in both directions, automatically turnable and expandable
- Two-speed system for turning the clamping arm

Desmontadora de neumáticos electro-hidráulica para camiones y y vehículos industriales.

Dispositivo de centrado con 4 brazos, destinado a centrar y elevar hidráulicamente.

El brazo de montaje sobre guía es móvil manualmente, así como pivotante y expandible automáticamente.

Dos velocidades de rotación del sistema de brazo y pinzas.

## Technische Daten

### Technical data

### Características técnicas

|                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| (A) Spannbereich<br>(A) Clamping capacity<br>(A) Capacidad de agarre de las pinzas | 145-1.200<br>(495-1.550) mm |
| (B) Ø Felge max<br>(B) Rim diameter max<br>(B) Diámetro max. llanta                | 56"                         |
| Ø Rad max<br>Wheel diameter<br>Diámetro max. de admisión                           | 2.450 mm                    |
| Montagegeschwindigkeiten<br>Mounting speed<br>Velocidad de montaje                 | 2                           |
| Betriebsdruck<br>Operating pressure<br>Presión de servicio                         | 150 - 250 bar               |
| Antriebsleistung<br>Motor performance<br>Motor                                     | 3,00 / 3,00 kW              |
| Antriebsspannung<br>Electrical connection<br>Tension de alimentación               | (3 ~) 400V / 50Hz           |
| Maße (BxTxH)<br>Machine dimensions (WxDxH)<br>Dimensiones (LxPxH)                  | 3.000x2.700x2.250 mm        |
| Gewicht<br>Weight<br>Peso                                                          | 1.300 kg                    |