

Reifenmontiermaschine Tire changer Démonte-pneus




Exzenter-Verspannung
Excentric clamping
Bloqueur à excentrique



Einstellschraube
Adjusting screw
Vis de réglage

Druckluft-Wartungseinheit
Service unit for compressed air
Unité d'entretien air comp.



ATH 1460

- Reifenmontiermaschine mit Seitenschwenker
 - Spannungsbereich des Spanntellers bis 20" (außen)
 - Manuell seitlich schwenkender Montagearm
 - Mechanische Montagekopf-Spannung
 - Selbstzentrierendes 4-Spannbacken-System
 - Großer seitlicher Abdrückzylinder
 - Vor- und Rücklaufeigenschaft des Spanntellers
 - Hochpräzise verarbeitete Maschine
 - Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
-
- Tire changer with swinging arm
 - Clamping range until 20" (outside)
 - Manually controlled arm, swinging to the side
 - Mechanical mounting head-clamping
 - Self-centered 4-clamping-jaws system
 - Reversible turntable
 - Premium-quality machine produced in extra-high precision
 - With hand-filler for tires, mounting iron and service unit
-
- Démonte-pneus à potence pivotant latéralement
 - Domaine de centrage jusqu'à 20" (extérieur)
 - Bras de montage pivotant latéralement manuellement
 - Verrouillage mécanique de la tête opérante
 - Système autocentrant à 4 mors
 - Gros cylindre latéral de détalonnage
 - Plateau autocentrant rotatif dans les sens direct et indirect
 - Machine de haute précision
 - Doté d'un gonfleur, d'un levier de montage et d'une unité d'entretien

Technische Daten

Technical data

Caracteristiques techniques

(A) Spannungsbereich außen/innen (A) Outside/Inside clamping capacity (A) Domaine de centrage par l'extérieur/l'intérieur	12-20"/13-22"
(B) Felgenbreite (B) Rim width (B) Largeur de jantes	2,5-11"
Ø Rad max Wheel diameter Diamètre max. d'admission	920 mm
Abdrückbereich Bead braking force Domaine de détalonnage	75-335 mm
Luftanschluss Compressed air connection Alimentation pneumatique	8-10 bar
Antriebsleistung Motor performance Moteur	1,10 kW
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz
Maße (BxTxH) Machine dimensions (WxDxH) Dimensions (LxPxH)	960x1100x1780 mm
Gewicht Weight Poids	207 kg




Spannzylinder
Cylinder for pneumatic blocking
Vérin pneumatique de blocage



Handgriff
Hand holder
Poignée de blocage

Druckluft-Wartungseinheit
Service unit for compressed air
Unité d'entretien air comp.



ATH 1900

- Reifenmontiermaschine mit pneumatisch schwenkendem Montagearm
 - Großer Spannteller bis 24" (außen)
 - Pneumatische Arretierung des Montagekopfes
 - Selbstzentrierendes 4-Spannbacken-System
 - Großer seitlicher Abdrückzylinder
 - Vor- und Rücklaufeigenschaft des Spanntellers
 - Hochpräzise verarbeitete Maschine
 - Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
-
- Full-automatic tire changer
 - Big turntable for clamping until 24" (outside)
 - Pneumatically tilting mounting tower
 - Pneumatic adjustment of the mounting head
 - Self centered 4-clamping-jaws system
 - Reversible turntable
 - Premium-quality machine produced in extra-high precision
 - With hand-filler for tires, mounting iron and service unit
-
- Démonte-pneus professionnel entièrement automatique
 - Grand plateau de centrage jusqu'à 24" (extérieur)
 - Bras de montage pivotant pneumatiquement
 - Verrouillage pneumatique de la tête opérante
 - Système autocentrant à 4 mors
 - Gros cylindre latéral de détalonnage
 - Plateau autocentrant rotatif dans les sens direct et indirect
 - Machine de haute précision
 - Doté d'un gonfleur, d'un levier de montage et d'une unité d'entretien

Technische Daten

Technical data

Caracteristiques techniques

(A) Spannbereich außen/innen (A) Outside/Inside clamping capacity (A) Domaine de centrage par l'extérieur/l'intérieur	13-24"/14-25"
(B) Felgenbreite (B) Rim width (B) Largeur de jantes	2,5-13"
Ø Rad max Wheel diameter Diamètre max. d'admission	990 mm
Abdrückbereich Bead braking force Domaine de détalonnage	70-350 mm
Luftanschluss Compressed air connection Alimentation pneumatique	8-10 bar
Antriebsleistung Motor performance Moteur	1,10 kW
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz
Maße (BxTxH) Machine dimensions (WxDxH) Dimensions (LxPxH)	880x1400x2000 mm
Gewicht Weight Poids	250 kg

Reifenmontiermaschine Tire changer Démonte-pneus




Spannzylinder
Cylinder for pneumatic blocking
Vérin pneumatique de blocage



Handgriff
Hand holder
Poignée de blocage

Spannteller
Turntable
Disque de montage



ATH 1980

- Professionelle Reifenmontiermaschine
 - Großer Spannteller bis 26" (außen)
 - Pneumatisch schwenkender Montagearm
 - Pneumatische Arretierung des Montagekopfes
 - Selbstzentrierendes 4-Spannbacken-System
 - Großer seitlicher Abdrückzylinder
 - Vor- und Rücklaufeigenschaft des Spannteller
 - Hochpräzise verarbeitete Maschine
 - Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
 - Aufrüstbar mit Hilfsmontagearmen
-
- Full-automatic tire changer
 - Big turntable for clamping until 26" (outside)
 - Pneumatically tilting mounting tower
 - Pneumatic adjustment of the mounting head
 - Self-centered 4-clamping-jaws system
 - Reversible turntable
 - Premium-quality machine produced in extra-high precision
 - With hand filler for tires, mounting iron and service unit
 - Optional assisting arms
-
- Démonte-pneus professionnel entièrement automatique
 - Grand plateau de centrage jusqu'à 26" (extérieur)
 - Bras de montage pivotant pneumatiquement
 - Verrouillage pneumatique de la tête opérante
 - Système autocentrant à 4 mors
 - Gros cylindre latéral de détalonnage
 - Plateau autocentrant rotatif dans les sens direct et indirect
 - Machine de haute précision
 - Doté d'un gonfleur, d'un levier de montage et d'une unité d'entretien
 - Peut être équipé d'un bras auxiliaire de montage

Technische Daten

Technical data

Caracteristiques techniques

(A) Spannbereich außen/innen (A) Outside/Inside clamping capacity (A) Domaine de centrage par l'extérieur/l'intérieur	14-26"/15-28"
(B) Felgenbreite (B) Rim width (B) Largeur de jantes	2,5-16"
Ø Rad max Wheel diameter Diamètre max. d'admission	1.100 mm
Abdrückbereich Bead braking force Domaine de détalonnage	70-380 mm
Luftanschluss Compressed air connection Alimentation pneumatique	8-12 bar
Antriebsleistung Motor performance Moteur	1,10 kW
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz
Maße (BxTxH) Machine dimensions (WxDxH) Dimensions (LxPxH)	880x1400x2000 mm
Gewicht Weight Poids	280 kg



ATH AL320

- Pneumatisch betätigter Hilfsmontagearm (rechts)
- Zum Nachrüsten für die Montiermaschinen ATH 1900 und ATH 1980
- Pneumatic assist arm (right)
- To retrofit the tire changers ATH 1900 and ATH 1980
- Auxiliaire de montage commandé pneumatiquement (droit)
- Destiné à équiper les démonte-pneus ATH 1900 et ATH 1980

Artikelnummer / Item number / numéro d'article
ATH AL320 15 10 15



ATH AL310

- Pneumatisch betätigter Hilfsmontagearm (links)
- Zum Nachrüsten für die Montiermaschinen ATH 1980 und ATH 1900
- Pneumatic assist arm (left)
- To retrofit the tire changers ATH 1980 and ATH 1900
- Auxiliaire de montage commandé pneumatiquement (gauche)
- Destiné à équiper les démonte-pneus ATH 1900 et ATH 1980

Artikelnummer / Item number / numéro d'article
ATH AL310 15 10 16